AV TECH Warehouse

Catálogo de material audiovisual en alquiler · noviembre de 2026

- **Pantallas LED.** Pantalla LED modular de interior para stands, escenarios, recepciones y showrooms. Se monta al tamaño que pida el espacio.
- **Monitores y tótems.** Monitores profesionales para stands, recepciones y cartelería, y, en venta directa, monitores de alto brillo para escaparate y tótems.
- **Audio de instalación.** Altavoces de diseño para techo, pared y columna: música ambiental y megafonía para comercio, hostelería y oficinas.

Evento: De 1 día a varias semanas · Temporal: De 3 a 6 meses · Anual: Contrato de 12 meses

Propuesta en 24–48 h · info@avtechesdeveniments.com · +34 681 034 860 · warehouse.avtechesdeveniments.com



Pantalla LED interior P2,6

Pantalla LED modular de interior con paso de píxel 2,6 mm, pensada para alquiler: montaje y desmontaje rápidos, mantenimiento frontal. Para escenarios, fondos de stand y salas con distancia de visión media.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Paso de píxel	2,6 mm
Tecnología	SMD
Brillo	600 nits
Frecuencia de refresco	6000 Hz
Tamaño de cabinet	500 × 500 mm
Resolución por cabinet	192 × 192 px
Ángulo de visión	150 / 150°
Escala de grises	14–16 bit
Peso por cabinet	8 kg
Consumo medio	19 W/cabinet

Formatos habituales: 1 × 2 m (2 × 4 cabinets de 500 × 500 mm) · 2 × 2 m (4 × 4 cabinets) · 3 × 2 m (6 × 4 cabinets). Otros tamaños bajo petición.

Pide tu propuesta: Propuesta en 24–48 h. Lo llevamos, lo montamos y lo operamos con nuestros técnicos.



Pantalla LED interior P1,8

Unilumin UDAII 1.8

Pantalla LED de interior de paso fino 1,8 mm para distancias de visión cortas: salas de reuniones, retail y recepciones. Mantenimiento frontal y cabinet de aluminio inyectado.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Paso de píxel	1,8 mm
Tecnología	SMD
Brillo	600 nits
Frecuencia de refresco	4200 Hz
Contraste	5000:1
Tamaño de cabinet	640 × 480 mm
Resolución por cabinet	344 × 258 px
Ángulo de visión	160 / 140°
Peso por cabinet	7,8 kg
Consumo medio	140 W/m²

Formatos habituales: ≈ 1,3 × 1,9 m (2 × 4 cabinets de 640 × 480 mm) · ≈ 1,9 × 1,9 m (3 × 4 cabinets) · ≈ 3,2 × 1,9 m (5 × 4 cabinets). Otros tamaños bajo petición.

Pide tu propuesta: Propuesta en 24–48 h. Lo llevamos, lo montamos y lo operamos con nuestros técnicos.



Pantalla LED interior P1,5

BOE BTQ 1.5

Pantalla LED SMD de interior con paso 1,5 mm para observación cercana: showrooms, recepciones y salas corporativas. Mantenimiento frontal.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Paso de píxel	1,5 mm
Tecnología	SMD
Brillo	600 nits
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Contraste	5000:1
Tamaño de cabinet	640 × 480 mm
Resolución por cabinet	416 × 312 px
Ángulo de visión	160 / 140°
Peso por cabinet	8 kg
Protección	IP50

Formatos habituales: ≈ 1,3 × 1,9 m (2 × 4 cabinets de 640 × 480 mm) · ≈ 1,9 × 1,9 m (3 × 4 cabinets) · ≈ 3,2 × 1,9 m (5 × 4 cabinets). Otros tamaños bajo petición.



Pantalla LED interior P1,5 COB

Unilumin UMiniP 1.5 COB

Pantalla LED COB de interior con paso 1,5 mm: superficie más resistente a golpes y mayor contraste que SMD. Para zonas de paso, retail y salas con distancia de visión corta.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Paso de píxel	1,5 mm
Tecnología	COB
Brillo	600 nits
Frecuencia de refresco	3840 Hz
Contraste	15000:1
Tamaño de cabinet	600 × 337,5 mm
Resolución por cabinet	384 × 216 px
Ángulo de visión	160 / 160°
Peso por cabinet	4 kg
Protección	IP54

Formatos habituales: ≈ 1,2 × 2,0 m (2 × 6 cabinets de 600 × 337,5 mm) · ≈ 1,8 × 2,0 m (3 × 6 cabinets) · ≈ 3,0 × 2,0 m (5 × 6 cabinets). Otros tamaños bajo petición.

Pide tu propuesta: Propuesta en 24–48 h. Lo llevamos, lo montamos y lo operamos con nuestros técnicos.



Monitor profesional 43" 4K

Monitor de 43" 4K para recepciones, puntos de información y stands pequeños. Reproduce contenido por USB y se entrega con soporte de pared.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	43"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	250 nits
Tipo de panel	VA
Contraste	4000:1
Entradas	HDMI ×3, USB 2.0, USB 3.0, RS232, RJ45
Sistema	Android 14
Orientación	Horizontal
Dimensiones (A × Al × P)	957,4 × 559,2 × 81,2 mm
Peso	6,2 kg



Monitor profesional Sharp 43" 4K

Sharp MultiSync E439

Monitor profesional Sharp/NEC de 43" 4K para salas de reuniones, recepción y cartelería con uso diario prolongado (16/7). Reproductor USB integrado.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	43"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	350 nits
Tecnología de panel	IPS, retroiluminación LED directa
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178 / 178°
Funcionamiento	16/7
Conexiones	HDMI ×2, USB-C, USB-A, LAN, RS-232C
Dimensiones (A × Al × P)	965 × 555 × 59,1 mm
Peso	7,5 kg



Monitor profesional 50" 4K

Monitor de 50" 4K con brillo de 500 nits para espacios con luz ambiente alta: retail, vestíbulos y stands. Funcionamiento continuo 24/7.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	50"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	500 nits
Tipo de panel	VA
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI ×3, USB ×2, RS232, RJ45
Sistema	Android 9
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones (A × Al × P)	1125,8 × 646,8 × 38,6 mm
Peso	12,6 kg



Monitor profesional 55" 4K

Monitor de 55" 4K para stands, recepción y cartelería interior. Reproductor integrado y soporte de pared en la caja.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	55"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	250 nits
Tipo de panel	VA
Contraste	4000:1
Entradas	HDMI ×3, USB 2.0, USB 3.0, RS232, RJ45
Sistema	Android 14
Orientación	Horizontal
Dimensiones (A × Al × P)	1226 × 709,4 × 82 mm
Peso	9,6 kg



Monitor profesional Sharp 55" 4K

Sharp MultiSync E559

Monitor profesional Sharp/NEC de 55" 4K para stands, recepción y salas. Panel mate IPS de baja reflexión y reproductor USB integrado.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	55"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	350 nits
Tecnología de panel	IPS, retroiluminación LED directa
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178 / 178°
Funcionamiento	16/7
Conexiones	HDMI ×2, USB-C, USB-A, LAN, RS-232C
Dimensiones (A × Al × P)	1234 × 707 × 58,9 mm
Peso	12 kg



Monitor profesional 65" 4K

Monitor de 65" 4K para salas, vestíbulos y presentaciones a mayor distancia de visión. Reproductor integrado y soporte de pared en la caja.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	65"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	250 nits
Tipo de panel	VA
Contraste	4000:1
Entradas	HDMI ×3, USB 2.0, USB 3.0, RS232, RJ45
Sistema	Android 14
Orientación	Horizontal
Dimensiones (A × Al × P)	1445,6 × 830,4 × 83,2 mm
Peso	14 kg



Monitor profesional 75" 4K

Monitor de 75" 4K con 700 nits, pensado para espacios amplios o con mucha luz. Orientación horizontal o vertical y funcionamiento 24/7.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	75"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	700 nits
Tipo de panel	VA
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI ×2, USB 2.0 ×2, USB-C, RS232, RJ45, IR
Sistema	Android 14
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones (A × Al × P)	1679 × 957 × 69 mm
Peso	27,7 kg



Monitor profesional Sharp 75" 4K

Sharp MultiSync E759

Monitor profesional Sharp/NEC de 75" 4K para salas grandes y espacios de paso. Panel mate IPS, uso 16/7 y reproductor USB integrado.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	75"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	350 nits
Tecnología de panel	IPS, retroiluminación LED directa
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178 / 178°
Funcionamiento	16/7
Conexiones	HDMI ×2, USB-C, USB-A, LAN, RS-232C
Dimensiones (A × Al × P)	1680 × 959 × 58,5 mm
Peso	24 kg



Monitor profesional 85" 4K

Monitor de 85" 4K para auditorios, ferias y grandes vestíbulos. Orientación horizontal o vertical.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	85"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	500 nits
Tipo de panel	VA
Contraste	4000:1
Entradas	HDMI ×2, USB 2.0 ×2, USB-C, RS232, RJ45, IR
Sistema	Android 14
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones (A × Al × P)	1915,6 × 1096,8 × 100,7 mm
Peso	41,9 kg



Monitor profesional 98" 4K

Monitor de 98" 4K, la mayor diagonal de la gama: una sola pantalla de gran formato, sin juntas entre paneles. Funcionamiento 24/7.

Evento · De 1 día a varias semanas

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Diagonal	98"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	500 nits
Tipo de panel	VA
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI ×2, USB 2.0 ×2, USB-C, RS232, RJ45, IR
Sistema	Android 14
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones (A × Al × P)	2203,2 × 1257,6 × 110,5 mm
Peso	61 kg



Monitor alto brillo 43" 3.500 nits

Monitor de alto brillo de 43" para escaparates y zonas con luz solar tras cristal, donde un monitor estándar se ve apagado.

Solo venta. Este equipo no se alquila: lo vendemos con instalación y puesta en marcha.

Diagonal	43"
Resolución	1920 × 1080 px
Brillo	3500 nits
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178 / 178°
Sensor de brillo automático	Sí
Funcionamiento	24/7
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones (A × Al × P)	980 × 568 × 85 mm
Peso	25 kg



Monitor alto brillo 49" 5.000 nits

Monitor de alto brillo de 49" y 5.000 nits para escaparates a pleno sol y fachadas acristaladas orientadas al sur.

Solo venta. Este equipo no se alquila: lo vendemos con instalación y puesta en marcha.

Diagonal	49"
Resolución	1920 × 1080 px
Brillo	5000 nits
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178 / 178°
Sensor de brillo automático	Sí
Funcionamiento	24/7
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones (A × Al × P)	1114 × 644 × 85,5 mm
Peso	29 kg



Monitor alto brillo 55" 4K 3.500 nits

Monitor de alto brillo de 55" 4K para escaparates y vestíbulos con mucha luz natural. Sensor de brillo automático.

Solo venta. Este equipo no se alquila: lo vendemos con instalación y puesta en marcha.

Diagonal	55"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	3500 nits
Contraste	1200:1
Ángulo de visión	178 / 178°
Sensor de brillo automático	Sí
Funcionamiento	24/7
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones (A × Al × P)	1249,6 × 720,4 × 85 mm
Peso	32 kg



Monitor exterior IP56 55" 4K 4.000 nits

Hisense

Monitor de 55" 4K de 4.000 nits con protección IP56 para exterior: marquesinas, terrazas y fachadas. Ventilador y sensor de temperatura integrados, funcionamiento 24/7.

Solo venta. Este equipo no se alquila: lo vendemos con instalación y puesta en marcha.

Diagonal	55"
Resolución	3840 × 2160 px
Brillo	4000 nits
Protección	IP56
Uso	Exterior
Tipo de panel	ADS
Contraste	1200:1
Funcionamiento	24/7
Temperatura de trabajo	-30 a 50 °C
Peso	48,5 kg



Tótem 55" 4K

Hikvision

Tótem vertical de 55" 4K para señalización en recepciones, ferias y centros comerciales. Reproductor integrado y uso interior.

Solo venta. Este equipo no se alquila: lo vendemos con instalación y puesta en marcha.

Diagonal	55"
Resolución	2160 × 3840 (vertical) px
Brillo	500 nits
Uso	Interior
Funcionamiento	24/7
Sistema	Android 13
Memoria	4 GB RAM + 32 GB
Conectividad	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 5.4
Peso	46,5 kg



Tótem táctil 55" 4K

Hikvision

Tótem vertical con pantalla táctil de 55" para guías interactivas, directorios y puntos de información en ferias, museos y centros comerciales. Uso interior.

Solo venta. Este equipo no se alquila: lo vendemos con instalación y puesta en marcha.

Diagonal	55"
Resolución	2160 × 3840 (vertical) px
Brillo	500 nits
Pantalla	Táctil
Uso	Interior
Funcionamiento	24/7
Sistema	Android 13
Memoria	4 GB RAM + 32 GB
Conectividad	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz, Bluetooth 5.4
Peso	46,5 kg



Altavoz de diseño 2 vías 80 W

Ecler NIMBO-24

Altavoz de superficie o pared de diseño con forma de nube y respuesta de graves ampliada, para hoteles, tiendas y espacios donde el altavoz también es parte de la decoración.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Woofer / tweeter	2 × 4" / 1" cúpula de seda
Potencia	80 W RMS / 320 W pico
Respuesta en frecuencia	62 Hz – 20 kHz (−10 dB)
Sensibilidad	84 dB (1 W/1 m)
SPL máximo	103 continuo / 109 pico dB
Cobertura	165 × 150°
Protección	IP44
Dimensiones (A × Al × P)	366 × 178 × 185 mm
Peso	3 kg
Acabados	Blanco, negro, dorado o titanio



Altavoz de superficie 3" IP65

Ecler eMOTUS3OD

Altavoz compacto de diseño para interior y exterior (IP65), con soporte de pared incluido. Línea 70/100 V. Terrazas, comercios y zonas de paso.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Woofer	3"
Potencia	25 W RMS / 100 W pico
Respuesta en frecuencia	120 Hz – 20 kHz (−10 dB)
Sensibilidad	85 dB (1 W/1 m)
SPL máximo	99 continuo / 105 pico dB
Cobertura	196 × 187°
Línea	70/100 V y 8 Ω
Protección	IP65
Dimensiones (A × Al × P)	132 × 134,5 × 115,5 mm
Peso	1,3 kg



Altavoz de superficie estéreo 2 × 25 W

Ecler eMOTUS5P

Kit estéreo activo de diseño compacto (un altavoz activo y uno pasivo) para aulas, salas de reuniones y comercios. Entradas balanceada y no balanceada, soporte de pared incluido.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Configuración	Kit estéreo, 1 activo + 1 pasivo
Potencia	2 × 25 W RMS
Woofer / tweeter	5" / 1"
Respuesta en frecuencia	85 Hz – 20 kHz
Cobertura	120 × 120°
SPL máximo	91 continuo / 97 pico dB
Entradas	2 analógicas (Euroblock balanceada y RCA)
Alimentación	115 / 230 V
Peso	4,2 kg
Acabados	Negro o blanco



Altavoz de techo 6,5" 40 W

Ecler IC6

Altavoz empotrable de techo/pared de 2 vías para hilo musical y megafonía en oficinas, comercios y salas. Admite línea de 70/100 V o baja impedancia.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Woofer / tweeter	6,5" / 1"
Potencia	40 W RMS / 160 W pico
Respuesta en frecuencia	75 Hz – 20 kHz (−10 dB)
Sensibilidad	93 dB (1 W/1 m)
SPL máximo	109 continuo / 115 pico dB
Cobertura	145°
Línea	70/100 V y 8 Ω
Diámetro de corte	180 mm
Peso	1,5 kg
Acabados	Negro o blanco



Altavoz de techo 6,5" 50 W IP66

Ecler NIC-6

Altavoz empotrable de techo/pared con 50 W RMS y tweeter de cúpula orientable, protegido IP66 para zonas húmedas o de uso exigente.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Woofer / tweeter	6,5" / 1" orientable
Potencia	50 W RMS / 200 W pico
Respuesta en frecuencia	66 Hz – 20 kHz
Sensibilidad	88 dB
SPL máximo	105 continuo / 111 pico dB
Cobertura	103° cónico
Línea	70/100 V y 8 Ω
Protección	IP66
Diámetro de corte	232 mm
Peso	3,12 kg



Altavoz de techo 6,5" con tweeter orientable

Ecler VIC6

Altavoz de techo de 2 vías con tweeter orientable y rejilla magnética pintable, para integrar el sonido en techos de diseño sin ver la instalación.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Woofer / tweeter	6,5" / 0,5" orientable
Potencia	40 W RMS / 160 W pico
Respuesta en frecuencia	61 Hz – 20 kHz
Sensibilidad	89 dB (1 W/1 m)
SPL máximo	105 continuo / 111 pico dB
Cobertura	124° cónico
Línea	70/100 V y 8 Ω
Protección	IPX4
Diámetro de corte	206 mm
Acabado	Blanco



Altavoz de techo 8" 60 W

Ecler IC8

Altavoz empotrable de 8" con más graves para salas amplias, restaurantes y zonas comerciales. Línea de 70/100 V o 8 Ω.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Woofer / tweeter	8" / 1"
Potencia	60 W RMS / 240 W pico
Respuesta en frecuencia	65 Hz – 20 kHz (−10 dB)
Sensibilidad	94 dB (1 W/1 m)
SPL máximo	112 continuo / 118 pico dB
Cobertura	136°
Línea	70/100 V y 8 Ω
Diámetro de corte	222 mm
Peso	2,3 kg
Acabado	Blanco



Columna de sonido 8 × 2,5" 150 W

Ecler MIA-82

Columna de aluminio de mayor potencia, con 8 altavoces de 2,5" y soporte orientable, para salas grandes, comercios y espacios con ruido ambiente.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Altavoces	8 × 2,5"
Potencia	150 W RMS / 600 W pico
Respuesta en frecuencia	165 Hz – 20 kHz (−10 dB)
Sensibilidad	105 dB (1 W/1 m)
SPL máximo	127 continuo / 133 pico dB
Cobertura	165 × 41 ° (H × V)
Impedancia	16 / 64 Ω
Protección	IP44
Dimensiones (A × Al × P)	83 × 648 × 87 mm
Peso	2,65 kg



Columna de sonido compacta 8 × 1,5"

Ecler MIA-81

Columna de aluminio de diseño esbelto con 8 altavoces de 1,5", para zonas con eco y voz inteligible: recepciones, iglesias, aulas y comercios.

Temporal · De 3 a 6 meses

Anual · Contrato de 12 meses

Altavoces	8 × 1,5"
Potencia	40 W RMS / 160 W pico
Respuesta en frecuencia	175 Hz – 20 kHz (−10 dB)
Sensibilidad	98 dB (1 W/1 m)
SPL máximo	114 continuo / 120 pico dB
Cobertura	235 × 58 ° (H × V)
Impedancia	16 / 64 Ω
Protección	IP44
Dimensiones (A × Al × P)	58 × 448 × 67 mm
Peso	1,2 kg